

Městský úřad Holice**Odbor životního prostředí a stavební úřad**

Holubova 1, 534 14 Holice

Tel.: 466 741 211, fax: 466 741 206

Spis.zn.: MUHO 04482/2012/ŽPSÚ/Lo

Holic 11.5.2012

Č.j.: MUHO/06328/2012

Vyřizuje: Ing. Karel Lomnický

oprávněná úřední osoba

Tel.: 466741255

E-mail: lomnický@mestoholice.cz

ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ
 (VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA)

Výroková část:

Městský úřad Holice, odbor životního prostředí a stavební úřad, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 2.4.2012 podal

Město Horní Jelení, IČ 00273589, Komenského náměstí 114, 533 74 Horní Jelení

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu**

stavební povolení

na stavbu:

Horní Jelení - průtah II/305
Stavební úpravy, SO 100, Komunikace a zpevněné plochy

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 33/1, 34, 35, 36, 45/1, 46, 47, 50/1, 54, 55, 60, 61, 62, 63, 67/1, 76, 292, 318, 342, 368, 384/1, 453, parc. č. 176, 184, 188, 189/2, 189/3, 190/1, 190/2, 202, 203/1, 209/2, 215/1, 215/4, 922, 929, 932, 933/1, 965/2, 1002/1, 1002/4, 1002/6, 1032, 1113, 1117, 1134, 1135, s. p. k. 37/1, p. p. k. 920, 933, 1002/7 v katastrálním území Horní Jelení.

Stavba obsahuje:

- modernizaci průtahu silnice II/305 obcí Horní Jelení v rozsahu ulic Rudé armády a Dukelská, modernizace celého uličního prostoru – chodníky, parkovací stání, vjezdy, zeleň, odvodnění zpevněných ploch,
- komunikace je dvoupruhová, obousměrná, směrově nerozdělená ve funkční skupině C – obsluhává komunikace šířky 7,00 m mezi obrubami,
- v křižovatce ulic a Dukelská a Rudé armády budou srpovitě krajnice z kamenných kostek,
- v ulici Rudé armády bude 11 kolmých parkovacích stání, v ulici Dukelská bude 9 kolmých stání, 4 podélná stání a odstavná plocha pro zásobování,

- základní rozměr kolmého stání je 5,00 x 2,50 m (3,50 pro imobilní), podélného stání 2,00 x 6,75 m,
- chodníky kopírují vedení stávajících chodníků a jejich šířka vychází ze stávajícího stavu a umístění silnice II/305, avšak s min. šířkou 1,50 m,
- sadové úpravy řeší založení zeleně v prostoru nově rekonstruovaného uličního prostoru,
- svislé i vodorovné dopravní značení

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracovala společnost PRODIN, a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice č. zak. 3110-11-002 z 06/2011 potvrzenou autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby Ing. Leošem Jelínkem ČKAIT 0601929. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení silničního správního úřadu.
2. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu.
3. Provedení stavby musí vyhovovat ustanovením vyhlášky č. 398/2009 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
4. Při provádění stavby budou dodrženy příslušné ČSN, zejména ČSN 736101, ČSN 736110, ČSN 736201 a TP65, TP179.
5. Stavba bude prováděna dodavatelsky oprávněnou firmou. Před zahájením prací bude na stavební úřad předložen název dodavatelské firmy, která bude stavbu provádět.
6. Před zahájením prací budou vytyčena veškerá podzemní zařízení, která se v prostoru stavby nacházejí, jejich správci na základě objednávky stavebníka.
7. Ke kolaudaci předloží stavebník doklady, že materiály použité při stavbě a mající rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby byly schválené výrobky v souladu s předpisy a státním zkušebnictvím nebo příslušné certifikáty.
8. S odpady vzniklými při realizaci stavby bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.
9. Ke kolaudaci budou předloženy doklady o výsledcích předepsaných zkoušek
10. Na stavbě bude veden stavební deník dle stavebního zákona, který bude předložen při kolaudačním řízení.
11. Stavba bude dokončena nejpozději do dvou let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí a uvedena do užívání kolaudačním souhlasem. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
12. Dopravní značení bude stanoveno MÚ Holice, na základě žádosti stavebníka před kolaudací stavby.
13. Povolení kácení dřevin rostoucích mimo les je možné pouze na základě rozhodnutí MÚ Horní Jelení.
14. Stavebník je povinen podle ust. § 22 odst. 2 památkového zákona ohlásit záměr stavební činnosti na území s archeologickými nálezy archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci na dotčeném území provést archeologický výzkum.
15. Budou dodrženy podmínky stanovené ve vyjádření SÚS Pardubického kraje čj. SUSPk 4149/11 z 2.8.2011:
 - stavba bude členěná na stavební objekty podle budoucích vlastníků a správců (pro Pardubický kraj vozovka, vodící proužky, svislé a vodorovné dopravní značení, odvodnění - vypustě s přípojkami do kanalizace a podélné odvodňovače v Dukelské ulici,
 - dlážděné prstence v oblasti křižovatky byly z důvodu zimní údržby osazeny v úrovni vozovky,
 - odvoz vyřezávaného materiálu z živitné vozovky na cestmistrovství Holice,
 - aby vodorovné dopravní značení (středová čára a přechod pro chodce) bylo v provedení plast,
 - aby po dokončení stavby byl vypracován geom. plán pro majetkové vypořádání
16. Budou dodrženy podmínky ČR MO VUSS Pardubice čj. 5672/15574-ÚP/2011-1420 ze dne 28.7.2011:
 - dodržet parametry stavebního a dopravně technického stavu dle platných státních norem,
 - respektovat ochranná pásma stávajícího i plánovaného komunikačního systému v parametrech pro příslušnou kategorii komunikace,

- po dobu realizace akce zachovat průjezdnost silnice II/305 v celém profilu; pokud bude zachování průjezdnosti nemožné, souhlasíme s omezením průjezdného úseku se zajištěním jeho min. šířky 3,5m,
 - v případě úplné uzavírky silnice zabezpečit objízdné trasy v parametrech:
 - únosnost objektů – min. 60 t,
 - směrové poměry oblouků – 20 – 30 m,
 - podjezdová výška- 4,5 m,
 - šířka vozovky – 7 m,
 - při uzavírci tuto skutečnost oznámit Regionálnímu úřadu vojenské dopravy Hradec králové (tel. 973 251 513) min. 3 týdny předem k provedení zvláštních opatření,
17. Budou dodrženy podmínky VaK Pardubice, a.s. čj. 222/11/SI ze dne 18.7.2012:
- stavebník před zahájením stavby požádá provoz vodovodů středisko Holice o vytyčení trasy vodovodního potrubí a kanalizace,
 - poloha potrubí bude vyznačena přímo na staveništi, vyznačení bude udržováno v nezměněném a viditelném stavu, v případě poškození musí být poloha vodovodního potrubí a kanalizace neprodleně znovu vytyčena,
 - požadujeme dodržet min. ochranné pásmo vodovodu, které je 1,5m od obrysu potrubí na každou stranu, v tomto prostoru se nesmí vysazovat trvalé porosty, sloupky zábradlí v ochranném pásmu navrhnut se snadnou demontáží pro případ havárie na našem zařízení,
 - v případě hloubení výkopu hlubšího jak 0,5m nesmí být v pásmu min. 1,5m od okrajů vodovodního potrubí a kanalizace použito žádných mechanizačních prostředků,
 - po celou dobu opravy chodníku musí být veškeré zákopové soupravy šoupat, vodovodních přípojek včetně hydrantů chráněny proti poškození těžkými vozidly
 - sloupky svislých dopravních značek musí být osazeny min. 1 m od obrysu našeho zařízení
 - během stavby nesmí dojít k omezení přístupu ani příjezdu k vodovodnímu a kanalizačnímu rozvodu, jehož provozuschopnost nesmí být stavbou ohrožena, stavební materiál nebude ukládán v okolí trasy našeho zařízení,
 - bez souhlasu provozovatele nesmí být zvyšována ani snižována vrstva zeminy nad vodovodním potrubím a kanalizačním potrubím,
 - termín zahájení prací v blízkosti vytyčeného zařízení bude min. 2 dny předem nahlášen provozu vodovodů středisku VAK Holice,
 - stavebník prokazatelně seznámí pracovníky provádějící zemní práce s vytyčenou trasou zařízení s podmínkami práce v její blízkosti, při poškození našeho zařízení je zodpovědná osoba nebo organizace povinná neprodleně oznámit tuto skutečnost na středisku VAK Holice,
 - sloupky osvětlení musí být osazeny mimo ochranné pásmo vodovodu, které je 1,5 m od obrysu potrubí na každou stranu. Při pokládce kabelu musí být dodržena min. vzdálenost dle ČSN 736005,
 - veškeré napojení od dešťových vpustí do kanalizace musí být provedeno navrtáním do horní části stoky. VAK Poe a.s. nebude dešťovou kanalizaci přebírat do provozu ani do majetku,
 - veškeré poklopy, které budou stavbou dotčeny, musí být na náklady investora osazeny do úrovně budoucí nivelety,
 - dojde-li k poškození našeho zařízení budou veškeré práce spojené s jeho opravou hrazeny investorem výše uvedené stavby.
18. Budou dodrženy podmínky ve vyjádření společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o. čj. 2229/11/132 ze dne 28.6.2011:
- Po odstranění konstrukce vozovky v úrovni zemní pláně požadujeme chránit plyn. přípojkou a plynovody umístěné ve vozovce před mechanickým poškozením při pojiždění betonovými panely, popř. ocelovými plechy o tloušťce min. 3cm.
 - Požadujeme zachovat stávající krytí plynovodů a přípojek. Parkovací stání doporučujeme provést ze zámkové dlažby Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plyn. zařízení v minimální vzdálenosti 1 m.
 - Pokud při rekonstrukci komunikace bude zjištěno, že některé plynovody a přípojkou budou mít vůči nové niveletě krytí menší jak 80 cm, bude nutné provést přeložku těchto plynárenských zařízení za účelem dosažení požadovaného krytí. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákony č. 458/2000 Sb. v platném znění jako přeložka plyn. zařízení na náklady investora.

- Při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího plynárenského zařízení vzdálenost minimálně 1 metr při použití ochranné textilie na obě strany od osy plynovodu.
- Po odtěžení stávající konstrukce vozovky bude podstatně omezeno krytí stávajícího plynovodu a přípojek. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím. Zejména je třeba věnovat při provádění prací zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní potrubí a mohlo by dojít k jeho odtržení. Dále je třeba ověřit polohu přípojek, které jsou nad vlastním potrubím plynovodního řadu a navíc zpravidla uloženy kolmo na plynovod (a tím i komunikaci)
- za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie),
- stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 odst.6 zákona č.670/2004 Sb. a zákona č.458/2000 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,
- před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum (viz kontaktní list). Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol,
- bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 702 04 - tab.8, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,
- pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,
- při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,
- odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození,
- v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnazení plynárenského zařízení v místě křížení,
- neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239,
- před provedením zásepů výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušné regionální centrum (viz kontaktní list). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno,
- plynárenské zařízení bude před zásepem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těžkým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,
- neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení,
- poklopy uzávěrů ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti,
- případně zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení,
- bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení,

- při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenská zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenských zařízení.
19. Budou splněny podmínky ČEZ Distribuce, a.s. pro provádění staveb v ochranných pásmech č.j.1035471138/OP/26/2011 z 21.7.2011:
- Při provádění činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy a v jejich ochranných pásmech nesmí být prováděny činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení života, zdraví či majetku osob, bezpečnosti a spolehlivosti provozu elektrického zařízení distribuční soustavy nebo znemožňující či podstatně znesnadňující jeho údržbu.
- Při provádění činnosti v blízkosti zařízení elektrizační soustavy a v jejich ochranných pásmech, které mohou ohrozit tato zařízení, je provádějící subjekt povinen učinit veškerá opatření, aby touto činností nedošlo k poškození elektrického zařízení, zejména tím, že zajistí:
- Uvědomění ČEZ DS s.r.o. o zahájení povolené činnosti nejméně 15 dnů předem prostřednictvím **p. Bouška Petr, tel.: 462112690.**
 - Všichni pracovníci provádějící činnost musí být prokazatelně poučeni o práci v blízkosti nebo v ochranném pásmu elektrického zařízení a seznámeni s polohou zařízení.
 - V ochranném pásmu nesmí být zřizovány žádné stavby, sklady materiálu, zeminy, hořlavých nebo výbušných látek ani s takovými látkami manipulováno bez souhlasu ČEZ Distribuce, a.s.
 - Každé poškození elektrického zařízení distribuční soustavy musí být neprodleně ohlášeno pracovníkovi ČEZ DS s.r.o., uvedeném v bodě 1.
 - Po dobu provádění činnosti i po jejím skončení musí být zajištěn volný přístup a příjezd k elektrickému zařízení distribuční soustavy pro pracovníky a vozidla ČEZ DS s.r.o.
 - Ohlášení o ukončení činnosti pracovníkovi uvedenému v bodě 1.

Dále požadujeme dodržet následující podmínky pro distribuční trafo stanice

- Požárně nebezpečný prostor zamýšlené stavby nesmí přesahovat hranici stavebního pozemku.
 - Stavební činnosti nesmí dojít zejména ke snížení vzdálenosti vodičů a ostatních živých částí od země, stavebních objektů a konstrukcí pod hodnoty stanovené ČSN 33 3301, k narušení stability a pevnosti podpěrných bodů a stavebních konstrukcí stanice nebo k poškození uzemnění.
 - Veškerá činnost osob a mechanismů musí být v souladu s ČSN EN 50110-1 a jen po dobu nezbytně nutnou. Nelze-li tuto podmínku z vážných důvodů splnit (práce s jeřábem a jinými lanovými mechanismy v ochranném pásmu apod.), musí být zařízení vypnuto a pracoviště zajištěno. O vypnutí a zajištění pracoviště požádejte pracovníky uvedené výše min. 21 dní předem. O vypnutí a zajištění pracoviště požádejte minimálně 21 dní předem pracovníka ČEZ DS s.r.o., uvedeného výše.
- Ochranné pásmo nadzemního vedení podle §46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb. Je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:
- a) u napětí nad 1 kV a do 35kV včetně pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994), pro vodiče s izolací základní 2 m
 - pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
 - b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994).

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (9) zakázáno:

- zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
 - provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
 - provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
 - provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením
 - vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.
- Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/2000 Sb.
- V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:
- Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1).
 - Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana.
 - Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého

- napětí.
- Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů.
- Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
- Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
- Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní úřar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/79 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí) pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
- V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 20 dní před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je mnohdy též požádat o zaizolování části vedení.

20. Budou splněny podmínky společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. č.j. 16398/11 z 4.2.2011:

Stavebník je srozuměn s tím, že nadzemní vedení sítě elektronických komunikací (dále jen *NVSEK*) používá shodnou právní ochranu jako podzemní vedení sítě elektronických komunikací (dále jen *PVSEK*) a dojde-li ke střetu stavby s *NVSEK*, je žadatel povinen projednat podmínky ochrany se zaměstnancem společnosti *Telefónica O2* pověřeného ochranou sítě – **Martin Košťál (tel. 466 802 424, 602 218 221, e-mail: maritn.kostal@o2.com)** (dále jen *POS*).

Podmínky ochrany SEK společnosti Telefónica O2

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Telefónica O2 a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.
2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činnosti se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené "Podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica O2", je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Telefónica O2 vzniknou porušením jeho povinností.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení dle předchozí věty je povinen učinit elektronicky, či telefonicky na telefonní číslo shora uvedené, přičemž takové oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
2. Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámi všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK přičnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušených pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušených pracích.
6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající kryty nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové

- vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetně doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.
- Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
 - Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefónica O2.
 - Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.
 - Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
 - Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od NVSEK.
 - Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto "Podmínek ochrany SEK společnosti Telefónica O2" mohlo dojít ke sřetu stavby se SEK.
 - Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
 - Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříně o hraně cca 1m.
 - Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK ihned, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen oznámení učinit na poruchové službě společnosti Telefónica O2, s telefonním číslem 800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoli prací v objektu, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Telefónica O2 bezpečné odpojení SEK a bude-li to vyžadovat ochrana stávající SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit dočasně, případně trvale přeložení SEK.
- Při provádění činností v objektu je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxi v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

- Pokud by činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.). V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, pláněk), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.
- Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS, předat dokumentaci stavby a výpočet nebezpečných a rušivých vlivů (včetně návrhu opatření) ke kontrole. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od POS vyjádření o správnosti výpočtu nebezpečných a rušivých vlivů, jakož i vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození SEK. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou.

- Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Telefónica O2 a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras.
- Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Telefónica O2 je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.
- Pokud by budované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Přeložení SEK

- V případě nutnosti přeložení SEK nese stavebník, který vyvolal překládku nadzemního nebo podzemního vedení SEK, náklady nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistí potřebu přeložení SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektu stavby, která vyvolala nutnost přeložení SEK, kontaktovat POS za účelem projednání podmínek přeložení SEK.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen uzavřít se společností Telefónica O2 "Smlouvu o provedení vynucené překládky SEK".

VI. Křížení a souběh se SEK

- Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší jak 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší jak 1 m. V opačném případě je stavebník, nebo jím pověřená osoba, povinen kontaktovat POS.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení technické infrastruktury se SEK ukládat ostatní sítě technické infrastruktury tak, aby tyto byly umístěny výhradně pod SEK, přičemž SEK je povinen uložit do chráničky s přesahem minimálně 1 m na každou stranu od bodu křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK s pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení PVSEK.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK zabetonovat.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem, povinen zejména:
 - v případech, kdy plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoliv pod kabelovodem, předložit POS a následně s POS projednat zakreslení v příčných řezech,
 - do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší než 2 m,
 - neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
 - předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
 - nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
 - projednat, nejpozději ve fázi projektové přípravy, s POS jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory,
 - projednat s POS veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtná a protlaků ve vzdálenosti bližší než 1,5 m od kabelovodu.
- Budou splněny podmínky společnosti CITELUM, a.s. čj. 01/11/HJ/DU z 14.2.2011:
 - V případě pravděpodobnosti sřetu se zařízením veřejného osvětlení požádat v předstihu před zahájením prací správce o vytyčení podzemního zařízení p. Mareš tel. 602 538 581.
 - Minimálně 10 dní před zahájením stavebních prací, při kterých dochází ke kontaktu se zařízením veřejného osvětlení oznámit předpokládaný termín zahájení stavebních prací.
 - Při všech stavebních pracích je nutno zajistit dodržení příslušných právních předpisů a platných ČSN, zejména pak ČSN 73 6005 – prostorové uspořádání sítí; ČSN 73 3050 – zemní práce; ČSN 33 200-5-54 – uzemnění a ochranné vodiče.

4. Při provádění jakýchkoliv prací nesmí dojít k poškození energetického zařízení veřejného osvětlení.
5. Před zahájením prací je nutno ověřit přesnou polohu kabelového vedení ručně kopanými sondami.
6. Všichni pracovníci, kteří budou provádět práce v blízkosti zařízení veřejného osvětlení musí být prokazatelně seznámeni s jeho existencí a upozorněni na možnou odchylku uloženého kabelového vedení ± 30 cm od výkresové dokumentace.
7. Při provádění zemních prací v blízkosti zařízení veřejného osvětlení provádět s nejvyšší opatrností, nepoužívat nevhodné nářadí a v pásmu 1 m od kabelového vedení veřejného osvětlení (po obou stranách krajního vedení) provádět práce výhradně ručně (nepoužívat žádné mechanizační prostředky).
8. Aby organizace provádějící zemní práce ztuhlila zeminu pod překládanými kabely a ochrannými plastovými trubkami rozvodů veřejného osvětlení.
9. Pokud dojde při provádění zemních prací k obnažení kabelového vedení veřejného osvětlení, musí být toto zařízení řádně zajištěno proti možnému poškození a současně proti možnému ohrožení okolí – (prověšením, pádem předmětů apod.) i proti poškození nepovolanou osobou.
10. Dodržování zákazu přejíždění tras kabelového vedení veřejného osvětlení těžkými vozidly (mechanizace) a jejich parkování, pokud není provedena ochrana těchto kabelových rozvodů proti mechanickému poškození.
11. Dodržování zákazu skládek a budování zařízení stavenišť, která by znemožňovala přístup k zařízení veřejného osvětlení.
12. Aby nedošlo ke snížení či zvýšení vrstvy zeminy (krytí) nad kabelovými trasami veřejného osvětlení.
13. Každé poškození zařízení veřejného osvětlení je nutno neprodleně oznámit na sídle správy veřejného osvětlení – Přelouč, nebo kontaktujte p. Dušek Pavel, tel. 602 141 527.
14. Před záhozem odkrytých míst styku (křížení) obnaženého zařízení veřejného osvětlení je povinnost dodavatele zemních prací přizvat zástupce správce veřejného osvětlení ke kontrole dodržení uvedených podmínek a kontrole uložení zařízení s ohledem na prováděnou stavbu.
15. Kabelové vedení veřejného osvětlení v místech pod komunikacemi, vjezdy a křížení uložit do plastových chrániček.
16. Provést přeložení stavbou dotčených stožárů veřejného osvětlení dle pokynů správce sítě v případě, že si toto přeložení stavba vyžaduje.
22. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem. Bude doloženo ke kolaudaci.
23. Po dokončení stavby investor zajistí zaměření – dokumentaci skutečného provedení stavby a geometrický plán pro zaměření dokončené stavby a potvrzený Katastrálním úřadem Pardubice jej předloží při kolaudaci.
24. Vstupy na cizí pozemky budou projednány a odsouhlaseny s vlastníky těchto pozemků před zahájením stavebních prací.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Horní Jelení, Komenského náměstí 114, 533 74 Horní Jelení

Odůvodnění:

Dne 2.4.2012 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Územní rozhodnutí o umístění stavby nebylo vydáno. Byl vydán souhlas obecného stavebního úřadu MÚ Holice odboru životního prostředí a stavebního úřadu ve smyslu § 15 stavebního zákona pod č.j. MUHO/10146/2011 ze dne 20.7.2011.

Silniční správní úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům veřejnou vyhláškou vydanou pod č.j. MUHO/04813/2012 ze dne 10.4.2012 bez místního jednání na místě stavby.

Silniční správní úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Silniční správní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

- Česká abilympijská asociace, Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice pod č.j. 12/04/32SR Pce-ca ze dne 16.4.2012, která pouze potvrdila své původní stanovisko č. 11/02/12/SR Pce-ca ze dne 3.2.2011

Silniční správní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Silniční správní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Vodovody a kanalizace a.s., RWE Distribuční služby, s.r.o., ČEZ Distribuce, a.s., Telefonica O2, Citelum, a.s., Dáša Hlivková, Jiří Kožešník, Lucie Kožešníková, Eva Bezdičková, Milan Novotný, Iva Svátáková, Zdeněk Petrle, Liběna Petřková, Zdeněk Bolehovský, Alena Bolehovská, Martina Tobiášková, Amatérský fotbalový klub Horní Jelení, Vratislav Kaňkovský, Hana Kaňkovská, Ing. Petr Uhlíř, Pavlína Šumpíková, Lumír Štok, RNDr. Jiří Pilnáček, Ilonka Kobličková, Vladislava Mašková, Round Wood CZ s.r.o., Libor Horáček, Daniela Hájková, Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Pardubicích, Ing. Pavel Kaplan, Marcela Kaplanová, Jiří Šimek, Jana Šimková, Zdeněk Pöpperle, Renata Pöpperlová, Zdeněk Horáček, Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Petr Fiala, Jednota spotřební družstvo v Pardubicích, Milan Dušek, Luděk Navrátil, Jitka Navrátilová, Josef Moravec, Jana Moravcová, Lucie Veselá, Petr Kohoutek, Marie Čádková, Lubomír Pöpperle, Šárka Jokešová, Jiří Liška, Jana Lišková, Jiří Vondráček, Milan Dušek, Josef Vincenc, Jitka Kopecká, Lesy České republiky s.p., Zdeňka Zitková, Radislav Hrubý

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Silniční správní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a šítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen šítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štitku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Helena Sedláková v. r.
zástupce vedoucího odboru ŽP a stavebního úřadu



Za správnost vyhotovení: Ing. Karel Lomnický

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši 1000 Kč byl zaplacen 18.4.2012.

Obdrželi:

Účastníci řízení

Město Horní Jelení, IDDS: 5dkbd7x

sídlo: Komenského náměstí č.p. 114, , 533 74 Horní Jelení

Vodovody a kanalizace a.s., IDDS: xsdpx3v

sídlo: Teplého č.p. 2014, 530 02 Pardubice 2

RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnys6

sídlo: Plynárenská č.p. 1/499, 657 02 Hradec Králové

ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Telefonica O2, IDDS: d79ch2h

sídlo: Za Brumlovkou č.p. 266, , 140 00 Praha 4

Citelum, a.s., IDDS: m8mdedy

sídlo: Novodvorská č.p. 1010/14, Praha 4-Lhotka, 142 00 Praha 411

Dáša Hlivková, Sladkovského č.p. 698, Chrudim II, 537 01 Chrudim 1

Jiří Kožešník, Jungmannova č.p. 1440/30, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2

Lucie Kožešniková, Ve Stromovce č.p. 715/6, 500 11 Hradec Králové 11

Eva Bezdičková, nám. Komenského č.p. 208, 533 74 Horní Jelení

Milan Novotný, Komárov č.p. 19, Dolní Roveň, 530 02 Pardubice 2

Iva Svátáková, Šrámkova č.p. 164, Staré Holice, 534 01 Holice v Čechách

Zdeněk Petřel, Ostřetín č.p. 248, 534 01 Holice v Čechách

Liběna Petřelová, Ostřetín č.p. 248, 534 01 Holice v Čechách

Zdeněk Bolehovský, Dukelská č.p. 453, 533 74 Horní Jelení

Alena Bolehovská, Dukelská č.p. 453, 533 74 Horní Jelení

Martina Tobiášková, Dukelská č.p. 157, 533 74 Horní Jelení

Amatérský fotbalový klub Horní Jelení, U Hřiště č.p. 146, 533 74 Horní Jelení

Vratislav Kaňkovský, A. Zápotockého č.p. 469, 533 74 Horní Jelení

Hana Kaňkovská, A. Zápotockého č.p. 469, 533 74 Horní Jelení

Ing. Petr Uhlíř, Veliny č.p. 128, 534 01 Holice v Čechách

Pavčina Šumpíková, Dukelská č.p. 151, 533 74 Horní Jelení

Lumír Štok, Sídliště 1. máje č.p. 490, 533 74 Horní Jelení

RNDr. Jiří Pilnáček, Zelený pruh č.p. 1686/105, Krč, 140 00 Praha 4

Ilonka Kobližková, Rudé armády č.p. 144, 533 74 Horní Jelení

Vladislava Mašková, Holubova č.p. 46, 534 01 Holice v Čechách

Round Wood CZ s.r.o., IDDS: aj5x8z5

sídlo: Dukelská č.p. 277, 533 74 Horní Jelení

Libor Horáček, Dukelská č.p. 2, 533 74 Horní Jelení

Daniela Hájková, Umělecká č.p. 1004/3, Holešovice, 170 00 Praha 7

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Pardubicích, Hronovická č.p. 492, Zelené Předměstí, 530

02 Pardubice 2

Ing. Pavel Kaplan, Dukelská č.p. 382, 533 74 Horní Jelení

Marcela Kaplanová, Dukelská č.p. 382, 533 74 Horní Jelení

Jiří Šimek, A. Zápotockého č.p. 553, 533 74 Horní Jelení

Jana Šimková, A. Zápotockého č.p. 553, 533 74 Horní Jelení

Zdeněk Pöpperle, Dukelská č.p. 536, 533 74 Horní Jelení

Renata Pöpperlová, Dukelská č.p. 536, 533 74 Horní Jelení

Zdeněk Horáček, Dukelská č.p. 2, 533 74 Horní Jelení

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq

sídlo: Doubravice č.p. 98, 533 53 Pardubice 19

Petr Fiala, Borská č.p. 817, Kyje, 198 00 Praha 98

Jednota spotřební družstvo v Pardubicích, IDDS: hspdqsy

sídlo: Tř. 17. listopadu č.p. 235, 532 26 Pardubice

Milan Dušek, Dukelská č.p. 154, 533 74 Horní Jelení

Luděk Navrátil, Rudé armády č.p. 120, 533 74 Horní Jelení

Jitka Navrátilová, Rudé armády č.p. 120, 533 74 Horní Jelení

Josef Moravec, Rudé armády č.p. 119, 533 74 Horní Jelení

Jana Moravcová, Rudé armády č.p. 119, 533 74 Horní Jelení

Lucie Veselá, Horní Roveň č.p. 46, 533 71 Dolní Roveň

Petr Kohoutek, Rudé armády č.p. 117, 533 74 Horní Jelení

Marie Čádková, Rudé armády č.p. 116, 533 74 Horní Jelení

Lubomír Pöpperle, Rudé Armády č.p. 115, 533 74 Horní Jelení

Šárka Jokešová, Dukelská č.p. 187, 533 74 Horní Jelení

Jiří Liška, Sokolova č.p. 601, 533 74 Horní Jelení

Jana Lišková, Sokolova č.p. 601, 533 74 Horní Jelení

Jiří Vondráček, náměstí Komenského č.p. 71, 533 74 Horní Jelení

Milan Dušek, Dukelská č.p. 154, 533 74 Horní Jelení

Josef Vincenc, Pardubická č.p. 153, 534 01 Holice v Čechách

Jitka Kopecká, Sladovnická č.p. 513, 566 01 Vysoké Mýto

Lesy České republiky s.p., Přemyslova č.p. 1106, 500 02 Hradec Králové 2

Zdeňka Zítková, Nerudova č.p. 488, 565 01 Choceň 1

Radislav Hrubý, Dr. E. Beneše č.p. 1146, 565 01 Choceň 1