

Městský úřad Holice



Odbor životního prostředí a stavební úřad

Holubova 1, 534 14 Holice
Tel.: 466 741 211, fax: 466 741 206

Spis.zn.: MUHO 06995/2012/ŽPSÚ/Hi
Č.j.: MUHO/09887/2012
Vyřizuje: Iva Horáková
oprávněná úřední osoba
Tel.: 466741251
E-mail: horakova@mestoholice.cz

Holice 31.7.2012

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Holice, odbor životního prostředí a stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), § 11 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 23.5.2012 podal

**Jana Kočmířová, nar. 18.11.1971, Býšť 134, 533 22 Býšť,
Josef Kočmíř, nar. 17.5.1968, Býšť 134, 533 22 Býšť,
kterého zastupuje Ing. Karel Pihýr, Třebechovická 834, 500 03 Hradec Králové**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby Býšť - SVOBODA, ZTV pro výstavbu 13 RD

na pozemku st. p. 122, parc. č. 316/2, 319/6, 1363/6, 314, 319/7, 255/7, 255/1, 242/1 v katastrálním území Býšť.

Stavba obsahuje:

- Zpevněné plochy – komunikace, chodník, sjezdy** – dvoupruhová obousměrná komunikace šíře 5,5 m, v přímých úsecích zužena z důvodů zklidnění o parkovací stání na 3,5 m s povrchem zámkové dlažby, chodník šíře 1,5 m rozšířen v místě kontaktu s navrhovaným místem pro přecházení na 2,4 m. V trase komunikace jsou navržena dvě obratiště pro otáčení vozidel dopravní obsluhy. Na komunikaci jsou napojeny jednotlivé vjezdy.
- Veřejný vodovod, vodovodní přípojky, vodoměrné šachty, hydrant podzemní, hydrant nadzemní požární** – vodovodní řád DN 100 mm, který bude napojen na stávající veřejný vodovod z PVC DN 100mm, vedený ve štěrkovém pásu vedle asfaltové vozovky silnice II. třídy, severně od navržené zástavby RD. Celková délka je cca 162 m. Na konci vodovodního řádu „V“ bude osazen podzemní hydrant pro odvodnění a odkalení potrubí. Ve stanici km 0,0089 je navržen požární nadzemní hydrant DN 80 mm. Vodovodní přípojky pro jednotlivé domky (nejsou součástí tohoto územního rozhodnutí) jsou navrženy z polyetylénového tlakového potrubí LDPE Ø 32 x 4,4 mm

uloženého rovněž do pískového lože tl. 10 cm, s pískovým obsypem 30 cm nad vrch potrubí. Vodovodní přípojky budou ukončeny na stavebních parcelách ve vodoměrných šachtách Ø 1 m. Celkem se jedná o 13 ks vodovodních přípojek DN 1 celkové délky cca 130 a o 13 ks vodoměrných šachet.

- Splašková a dešťová kanalizace + přípojky** – navržená splašková kanalizace je napojena na vyprojektovanou splaškovou kanalizaci DN 300 mm v obci Býšť, v navržené šachtě „Š47“. Celková délka splaškové kanalizace cca 236 m, z toho stoka „SK“ DN 300 mm délka 192, stoka „SK“ DN 250 mm délky 15 m a stoka „SK2“ DN 250 mm délka 29 m. Splaškové kanalizační přípojky pro jednotlivé domky (nejsou součástí tohoto územního rozhodnutí) jsou uvažovány z kanalizačních hrdlových z polypropylénu DN 150 mm, uložených rovněž do pískového lože tl. 10 cm, s pískovým obsypem 30 cm nad vrch potrubí. Budou ukončeny na stavebních parcelách v plastových, revizních šachtách Ø 0,4 m. Jedná se o 13 ks splaškových kanalizačních přípojek DN 150 mm celkové délky 72 m a o 13 revizních šachet. U každého RD bude osazena akumulární nádrž velikosti cca 6 m³ na dešťovou vodu s bezpečnostním přepadem do dešťové kanalizační přípojky DN 150 mm. Dešťovou vodu z akumulární nádrže budou majitelé RD používat ke kropení zeleně. Dešťové vody z budoucí komunikace, vjezdů a z přepadů akumulárních nádrží budou odváděny navrženou dešťovou kanalizací „DK“ DN 400 mm, „DK1“ DN 300 mm a „DK2“ DN 250 mm. „Páteří“ kanalizace „DK“ DN 400 mm bude napojeny do stávající vodoteče vedené po východním okraji lokality RD. Celková délka navržené dešťové kanalizace je 228 m, z toho stoka „DK“ DN 400 mm délky 135 m, stoka „DK1“ DN 300 mm délky 68 m a stoka „DK2“ DN 250 mm délky 25 m. Přípojky pro jednotlivé domky (nejsou součástí tohoto územního rozhodnutí) jsou uvažovány z kanalizačních hrdlových z polypropylénu DN 150 mm, uložených rovněž do pískového lože tl. 10 cm, s pískovým obsypem 30 cm nad vrch potrubí. Budou ukončeny na stavebních parcelách v plastových, revizních šachtách Ø 0,4 m. Jedná se o 13 ks splaškových kanalizačních přípojek DN 150 mm celkové délky 74 m a o 13 ks revizních šachet.
- STL plynovod, STL přípojky plynu** – veřejný plynovod „P“ STL PE 63 mm, který bude napojen na stávající veřejný plynovod STL PE 50 mm, vedený v kraji asfaltové vozovky silnice III. třídy, severně od navržené zástavby RD. Na hlavní plynovodní řád „P“ STL PE 63 mm budou napojeny odbočné plynovodní řady „P1“ a „P2“ STL PE 63 mm. Jednotlivé domky (nejsou součástí tohoto územního rozhodnutí) budou zásobovány zemním plynem prostřednictvím navržených pilířích HUP v budoucím oplocení stavební parcel (není součástí tohoto územního rozhodnutí). Celková délka veřejného plynovodu „P“, „P1“ a „P2“ STL PE 63 mm je 172 mm, z toho řád „P“ délky 141 m, řád „P1“ délky 20 m a řád „P2“ délky 11 m. Celková délka 13 ks STL přípojek plynu PE 32 mm je 107 m, počet pilířů HUP 13 ks. STL plynovod proveden z plynovodních tlakových trub z polyetylénu PE Ø 63 x 5,8 mm a STL přípojek z plynovodních tlakových trub z polyetylénu PE Ø 32 x 5,8 mm. Plynovodní potrubí bude uloženo do pískového lože tl. 10 cm, s pískovým zhuštěným obsypem 30 cm nad vrch potrubí.
- Přeložka kabelu O₂** – překládku a ochrnu procházejícího kabelů 25x0.8 FLE, 100xN0.6 FLE, 150xN0.6 FLE 10xN 0. FLE , 3xN0.4FLE, 75xN0.4FLE, 35xN0.4FLE, 15xN0.4 FLE. Kabely a HDPE trubky budou s max. opatností odkopány v délce cca 65 m, přeneseny a uloženy do nové trasy. Výkop 65x100 cm. Současně bude provedeno přeložení skříně SR12 InCa 600 směrem k silnici od stávající trasy. V nové trase budou kabely uloženy do pískového lože a chráněny varovnou folií a ochranou deskou.
- Veřejné osvětlení - podzemní rozvod VO** – osvětlení prostoru místní komunikace bude realizováno výbojkovými metalhalogenovými svítidly 250w. Svítidla se osadí na žárové zinkované osvětlovací stožárech s výškou 6 m nad zemí a výložníky 1 m. Stožáry se opatří betonovými základy hl. 1 m. Napojení stožárů bude realizováno kabely CYKY 4Bx10 mm² ze stávajícího sloupu VO, příp. z pomocné krabice Hensel, osazené svorkami pro odbočení. Ve stožárech se osadí stožárové svorkovnice. Každá svorkovnice bude osazena jedním pojistkovým spodkem E14.

- **Podzemní rozvod el. energie + přípojky** – Distribuční vedení bude realizováno smyčkovým vedením, realizovaným kabely AYKY 3x240SM+120SM. Kabely se připojí z kabelové skříně, situované u TS PA – 0442Býšť – Svoboda. Jednotlivé smyčky budou ukončovány v přípojkových skříních SS100 a SS200. Přípojková skříně SS100 slouží pro připojení jednoho odběrového objektu, přípojková skříně SS 200 připojuje 2 objekty. Skříně budou realizovány kompaktními plastovými pilíři, osazené na hranici soukromých parcel. V trase kabelového vedení je osazena kabelová skříně SR 402, která bude využita v případě dalšího rozšíření výstavby. Kabelová skříně SR 402 bude osazena na veřejném pozemku obce Býšť.

Umístění stavby na pozemku :

- **Zpevněné plochy – komunikace, chodník, sjezdy** – dle přiložené situace, která je nedílnou součástí územního rozhodnutí
- **Veřejný vodovod, vodovodní přípojky, vodoměrné šachty, hydrant podzemní, hydrant nadzemní požární** – dle přiložené situace, která je nedílnou součástí územního rozhodnutí
- **Splásková a dešťová kanalizace + přípojky** – dle přiložené situace, která je nedílnou součástí územního rozhodnutí
- **STL plynovod, STL přípojky plynu** – dle přiložené situace, která je nedílnou součástí územního rozhodnutí
- **Přeložka kabelu O₂** – dle přiložené situace, která je nedílnou součástí územního rozhodnutí
- **Veřejné osvětlení - podzemní rozvod vo** – dle přiložené situace, která je nedílnou součástí územního rozhodnutí
- **Podzemní rozvod el. energie + přípojky** – dle přiložené situace, která je nedílnou součástí územního rozhodnutí

Vymezení území dotčeného vlivy stavby a druhů pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž se stavba umísťuje:

- stavbou přímo dotčené pozemky a stavby na nich vč. druhů pozemků: st. p. 122 (zastavěná plocha), parc. č. 316/2 (zahrada), parc. č. 319/6 (trvalý travní porost), parc. č. 1363/6 (ostatní plocha), parc. č. 314 (trvalý travní porost), parc. č. 319/7 (trvalý travní porost), parc. č. 255/7 (vodní plocha), parc. č. 255/1 (trvalý travní porost), parc. č. 242/1 (trvalý travní porost)
- sousední pozemky, které mohou být jakýmkoli způsobem tímto územním rozhodnutím dotčeny; parc. č. 316/1 (zahrada), st. p. 132 (zastavěná plocha), úparc. č. 240 (zahrada), parc. č. 319/10 (trvalý travní porost), parc. č. 255/10 (ostatní plocha), parc. č. 243/1 (trvalý travní porost), parc. č. (ostatní plocha)

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou projektové dokumentace, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Stavba bude umístěna na pozemku st. p. 122, parc. č. 242/1, 255/1, 255/7, 314, 316/2, 319/6, 319/7, 1363/6 v katastrálním území Býšť tak, jak je zakresleno v situačním výkrese v měřítku 1: 500, který je součástí projektové dokumentace.

3. Projektová dokumentace pro stavební řízení bude zpracována oprávněnou osobou a v souladu s vyhl. č. 499/2006Sb.
4. Za stavební pozemek je vymezena část pozemku p.č. 319/6 o celkové ploše 910m², která byla vyjmuta ze zemědělského půdního fondu a za stavební pozemek je vymezena část pozemku p.č. 319/2 o celkové ploše 168m², která byla vyjmuta ze zemědělského půdního fondu pro zpevněné plochy – komunikace, chodník a sjezdy.
5. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky VAK ze dne 5.1.2012 pod zn. ŠI/12/v,k/6:
 - Nový vod. Řad „V“ (d 110 mm) bude proveden z PE granulát 100, SDR 11.
 - Navržený vod. Řad „V1“ požadujeme nahradit dvěma samostatnými přípojkami, které budou napojeny na řad „V“.
 - Vodovodní potrubí PEHD bude spojováno elektrotvarovkami Georg-Fisher. Odbočky jednotlivých přípojek z PE granulát 80 v profilu 32 mm budou provedeny z navrtávacích T-kusů s uzavíracím ventilem KIT SDR 11 od Georg-Fisher.
 - V celé délce vod. Řadu a přípojek požadujeme přiložit vytyčovací vodič CY 6 mm² vyvedený do poklopu.
 - Podrobnosti napojení na veřejný vodovod předem projednejte s vedoucím provozu Holice – p. Slavíkem.
 - Další stupeň PD požadujeme předložit k vyjádření.
7. Stavebník zajistí ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daným zákonem č. 458/200Sb. příslušnými normami a podnikovými normami, tak aby se během stavební činnosti ani jejím následkem zařízení nepoškodilo.
8. Při provádění stavby budou splněny podmínky závazného stanoviska MÚ Holice ze dne 21.5.2012 pod č.j. MUHO 6802/2012/ŽPSÚ/Kf:
 1. **Dešťová kanalizace je vodní dílo** a k jeho realizaci je zapotřebí povolení vodoprávního úřadu dle § 15 vodního zákona
 - Projektová dokumentace dešťové kanalizace musí být zpracována osobou, která má k projektování vodních děl oprávnění (způsobilost dle zvláštních předpisů).
 2. **Přípojky dešťové kanalizace nejsou vodní dílo** a proto se na ně nebude vydávat povolení dle § 15 vodního zákona
 3. Je nutné dodržet vyjádření zemědělské vodohospodářské správy, Územní pracoviště Hradec Králové ze dne 12.4.2012 č.j. ZVHS/ 12012/ÚPHK:
 - Vzhledem k omezené kapacitě vodoteče bude provedena reference formou zvýšené kapacity potrubí DN 400, kde bude tato voda soustředěna a škrtklím elementem na výtok postupně vypouštěna. Podrobné výpočty budou součástí dokumentace pro SP.
 4. **Splásková kanalizace je vodní dílo** a k jeho realizaci je zapotřebí povolení vodoprávního úřadu dle § 15 vodního zákona
 - Projektová dokumentace spláskové kanalizace musí být zpracována osobou, která má k projektování vodních děl oprávnění (způsobilost dle zvláštních předpisů).
 5. **Přípojky spláskové kanalizace nejsou vodní dílo** a proto se na ně nebude vydávat povolení dle § 15 vodního zákona.
 6. Napojení nemovitostí na spláskovou kanalizaci je možné až po vybudování a uvedení do užívání spláskové kanalizace a ČOV v obci Býšť.
 7. K žádosti o územní řízení a stavební povolení je nutné doložit plánovací smlouvu dle § 88 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 8. **Vodovod je vodní dílo** a k jeho realizaci je zapotřebí povolení vodoprávního úřadu dle § 15 vodního zákona
 - Projektová dokumentace vodovodu musí být zpracována osobou, která má k projektování vodních děl oprávnění (způsobilost dle zvláštních předpisů).

9. **Vodovodní přípojky nejsou vodní dílo a proto se na ně nebude vydávat povolení dle § 15 vodního zákona**
 10. Odvodnění komunikace musí být provedeno tak, aby nedocházelo k podmaččení okolních pozemků, zhoršení odtokových poměrů, znečištění podzemních a povrchových vod.
 11. Veškerá případná manipulace se závadnými látkami musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucím smísením s odpadními nebo srážkovými vodami.
 12. Realizaci záměru nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů na předmětné lokalitě.
 13. Realizaci záměru nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod.
9. Budou dodrženy podmínky HZS ze dne 19.12.2011 pod zn. HSPA-21-1260/2011-Du
- Poloměr zaoblení příjezdové komunikace musí odpovídat technickým parametrům požární techniky zahrnuté v požárním poplachovém plánu Pardubického kraje – bude zhodnoceno v dalším stupni projektové dokumentace
 - Příjezdová komunikace musí být navržena na zatížení požární technikou – bude zhodnoceno v dalším stupni projektové dokumentace
10. Budou dodrženy podmínky Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace ze dne 25.5.2012 pod zn. 039/2012/Kap:
- V rámci parkovacích ploch je nutno vyhradit jedno místo pro parkování imobilních osob. Toto místo bude mít předepsané půdorysné rozměry a sklonové poměry, bude označeno příslušným dopravním značením a bude bezbariérově napojeno na komunikace pro pěši.
 - V prostoru zpomalovacích prahů je nutno zajistit průchozí prostor pro imobilní osoby, a to v šířce alespoň 900 mm při vodící linii (v souladu s bodem 1.2.2. přílohy č. 2 k vyhlášce č. 398/2009 Sb.).
 - V rámci dalšího stupně projektové dokumentace požadujeme upřesnit a doplnit bezbariérová opatření v navrhované obytné zóně.
11. Při provádění stavby budou splněny podmínky závazného stanoviska MÚ Holice ze dne 8.12.2011 pod č.j. MUHO 16639/2011/ŽP/Po:
- Pozemek nesmí být použit pro stavební účely dříve než bude vydáno rozhodnutí podle zákona č. 186/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 - Z části pozemků dotčených odnětím provede stavebník v souladu s ust. § 8 odst. 1 písm.a) zákona č. 334/1992 Sb., na vlastní náklad skryvku kulturních vrstev půdy – ornice 15 cm a podomičí 10 cm.
Ornice bude využita následovně:
Celý objem ornice tj. cca 161 m³ a podomičí cca 108 m³ bude uskladněn po dobu výstavby na části parcely 319/6. Ornice a podomičí bude uskladněno odděleně. Po celou dobu uskladnění budou deponie ošetřovány a zabezpečeny tak, aby nedocházelo k jejich zaplevelování a případnému zcizení. Po výstavbě rodinných domů, bude kulturní vrstva rozprostřena na jednotlivých parcelách, které budou využívány jako zahrady rodinných domů.
 - V souladu s ust. § 11 odst. 1 zákona č. 334/92 Sb., bude zdejší odborem ŽP a SÚ stavebníkoví po vydání rozhodnutí podle stavebního zákona předepsán peněžitý odvod za odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu v předpokládané výši 10.462,-Kč.
12. Při stavbě budou dodrženy podmínky vyjádření SÚS Pardubického kraje ze dne 11.10.2011 pod č.j. SUSPK/5387/2011 a ze dne 19.3.2012 pod č.j. SUSPK/134/2012 vyjádření je součástí dokladů projektové dokumentace k vydání územního rozhodnutí.
13. V průběhu stavby budou dodrženy podmínky vyjádření RWE ze dne 15.5.2012 pod zn. 5000629688 a 15.5.2012 pod zn. 5000628960 vyjádření je součástí dokladů projektové dokumentace k vydání územního rozhodnutí.

14. V průběhu stavby budou dodrženy podmínky vyjádření Telefónica Czech Republic, a.s. ze dne 29.11.2011 pod č.j. 180731/11 vyjádření je součástí dokladů projektové dokumentace k vydání územního rozhodnutí.
15. V dané lokalitě nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů a k ohrožení kvality podzemních ani povrchových vod.
16. Stavebník zajistí ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č. 458/2000Sb., příslušnými technickými normami (ČSN), podnikovými normami energetiky (PNE) a příloženými podmínkami tak, aby se během stavební činnosti ani jejím následkem zařízení nepoškodilo. Stavebník odpovídá jak za škody na zařízení energetické společnosti, tak za škody vzniklé třetím osobám na zdraví a majetku. Před zahájením jakýchkoli zemních prací proto žádejte na naší Zákaznické lince 840 840 840 o vytyčení trasy podzemního silového zařízení, dodržte ochranné pásmo a podmínky pro práci v tomto ochranném pásmu.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Josef Kočmíd, nar. 17.5.1968, Býšť 134, 533 22 Býšť
Jana Kočmířová, nar. 18.11.1971, Býšť 134, 533 22 Býšť

Odůvodnění:

Dne 23.5.2012 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 20.7.2012, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací obce Býšť. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Stavebnímu úřadu – územnímu plánování byla předložena územní studie pro stavbu BÝŠT – SVOBODA ZTV pro výstavbu 13 RD, která se shoduje s projektovou dokumentací pro výše uvedené územní řízení.

Stanoviska sdělili:

- Obec Býšť, MÚ Holice – odbor životního prostředí, Správa a údržba silnic Pardubice, Hasičský záchranný sbor Pardubice, Povodí Labe Hradec Králové, Dopravní inspektorát Policie ČR Pardubice, Zemědělská vodohospodářská správa Pardubice, VÚSS Pardubice, Vodovody a kanalizace Pardubice, RWE Distribuční služby HK, VČP Net, ČEZ Distribuce HK, Telefónica o₂ Czech Republic HK, VEGACOM Parha

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení – další dotčené osoby:

Ing. Miloš Rademacher, Mgr. Pavlína Rademacherová, Patrik Runštuk, Jana Runštuková, Michal Štěrský, ČEZ Distribuce, a.s., Obec Býšť, RWE Distribuční služby, s.r.o., Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Telefónica O₂, Vodovody a kanalizace a.s.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nezávisle na povahy věci k jejich konzumaci.

Helena Sedláková
zástupce vedoucího odboru ŽP a stavebního úřadu



Otisk úředního razítka

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích zaplacen dne 20.7.2012 ve výši 1000,-Kč, ČD 6142.

Obdrželi:

Žadatel: § 85 odst. 1 písm a) (doporučeně do vlastních rukou na doručenkou):

Jana Kočmířová, nar. 18.11.1971, Býšť 134, 533 22 Býšť,

Josef Kočmíř, nar. 17.5.1968, Býšť 134, 533 22 Býšť,

do rukou zástupce Ing. Karel Pihýr, Třebechovická 834, 500 03 Hradec Králové

Účastníci řízení dle §85 odst.2 písm b) (doporučeně do vlastních rukou na dodejku nebo do DS):

Ing. Miloš Rademacher, Severní č.p. 744/23, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3

Mgr. Pavlína Rademacherová, Štefánikova č.p. 323/22, Moravské Předměstí, 500 11 Hradec Králové 11

Patrik Runštuk, Jana Masaryka č.p. 1319/10, Nový Hradec Králové, 500 12 Hradec Králové 12

Jana Runštuková, Jana Masaryka č.p. 1319/10, Nový Hradec Králové, 500 12 Hradec Králové 12

Michal Štěrovský, Nešporova č.p. 683, 533 04 Sezemice

ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Obec Býšť, IDDS: twzbnmk

sídlo: Býšť, 533 22 Býšť

RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnys6

sídlo: Plynárenská č.p. 1/499, 657 02 Hradec Králové

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq

sídlo: Doubravice č.p. 98, 533 53 Pardubice 19

Telefonica O2, IDDS: d79ch2h

sídlo: Za Brumlovkou č.p. 266, , 140 00 Praha 4

Vodovody a kanalizace a.s., IDDS: xsdgv3v

sídlo: Teplého č.p. 2014, 530 02 Pardubice 2

NAVRZENE SITE

DN 400 mm
DEŠŤOVÁ KANALIZACE
DEŠŤOVÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

DEŠŤOVÁ KANALIZACE
DEŠŤOVÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

DN 100
VEREJNÝ VODOVOD
VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
VODOMĚRNÁ ŠACHTA
HP HYDRANT PODZEMNÍ
HP HYDRANT NADZEMNÍ POŽÁRNÍ

STL PLYNOVOD
STL PŘÍPOJKA PLYNU
PLAMNÍK ZÁVĚR PLYNU

STL PLYNOVOD
STL PŘÍPOJKA PLYNU
PLAMNÍK ZÁVĚR PLYNU

PŘELOŽKA KABELU O2

DEŠŤOVÁ KANALIZACE "DK" "OK" "DKZ"
POLYPROPYLEN DN 300 mm, DN 250 mm, DÉLKA CELKEM 228 m
+ 12 ks KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK PP DN 150 mm DÉLKA CELKEM 74 m

VEREJNÝ VODOVOD
VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
VODOMĚRNÁ ŠACHTA
HP HYDRANT PODZEMNÍ
HP HYDRANT NADZEMNÍ POŽÁRNÍ

STL PLYNOVOD
STL PŘÍPOJKA PLYNU
PLAMNÍK ZÁVĚR PLYNU

VEREJNÝ VODOVOD
VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
VODOMĚRNÁ ŠACHTA
HP HYDRANT PODZEMNÍ
HP HYDRANT NADZEMNÍ POŽÁRNÍ

STÁVAJÍCÍ SITE

VEREJNÝ VODOVOD
STL PLYNOVOD
DEŠŤOVÁ KANALIZACE
KABEL SPOJU TELEFONICA O2
NADZEMNÍ ELEKTRO VEDENÍ VN

VEREJNÝ VODOVOD
STL PLYNOVOD
DEŠŤOVÁ KANALIZACE
KABEL SPOJU TELEFONICA O2
NADZEMNÍ ELEKTRO VEDENÍ VN

VEREJNÝ VODOVOD
STL PLYNOVOD
DEŠŤOVÁ KANALIZACE
KABEL SPOJU TELEFONICA O2
NADZEMNÍ ELEKTRO VEDENÍ VN

VEREJNÝ VODOVOD
STL PLYNOVOD
DEŠŤOVÁ KANALIZACE
KABEL SPOJU TELEFONICA O2
NADZEMNÍ ELEKTRO VEDENÍ VN

VEREJNÝ VODOVOD
STL PLYNOVOD
DEŠŤOVÁ KANALIZACE
KABEL SPOJU TELEFONICA O2
NADZEMNÍ ELEKTRO VEDENÍ VN

VEREJNÝ VODOVOD
STL PLYNOVOD
DEŠŤOVÁ KANALIZACE
KABEL SPOJU TELEFONICA O2
NADZEMNÍ ELEKTRO VEDENÍ VN

VEREJNÝ VODOVOD
STL PLYNOVOD
DEŠŤOVÁ KANALIZACE
KABEL SPOJU TELEFONICA O2
NADZEMNÍ ELEKTRO VEDENÍ VN

VEREJNÝ VODOVOD
STL PLYNOVOD
DEŠŤOVÁ KANALIZACE
KABEL SPOJU TELEFONICA O2
NADZEMNÍ ELEKTRO VEDENÍ VN

VEREJNÝ VODOVOD
STL PLYNOVOD
DEŠŤOVÁ KANALIZACE
KABEL SPOJU TELEFONICA O2
NADZEMNÍ ELEKTRO VEDENÍ VN

VEREJNÝ VODOVOD
STL PLYNOVOD
DEŠŤOVÁ KANALIZACE
KABEL SPOJU TELEFONICA O2
NADZEMNÍ ELEKTRO VEDENÍ VN