

Rýpadlonakladač

- provedení - přední nakládací lopata se zadním nakládací teleskopickým ramenem
- provozní hmotnost s lopatou 6x1 a teleskopickým zadním ramenem v rozmezí 8300 kg-8900 kg
- motor:
 - max. výkon motoru: min. 115 hp
 - TIER 4, vstřikování CommonRail
- hlukové emise dle EU norem a CE prohlášení o shodě
- automatický plynový pedál – nastavitelné pracovní otáčky motoru
- převodovka:
 - manuální, synchronizovaná
 - počet rychlostí vpřed: min. 4
 - počet rychlostí vzad: min. 4
- jezdová rychlostí maximální: min. 40 km/hod.
- pohon všech kol
- 100 % uzávěrka diferenciálu na zadní nápravě
- kola přední o rozměru min. 20“, zadní o rozměru min. 30“
- kabina:
 - ROPS/FOPS
 - klimatizace, vytápění, ventilace
 - odpružené nastavitelné sedadlo řidiče, seřiditelné dle váhy strojníka
- nastavitelný volant řízení
- immobilizer
- ovládání zadního teleskopického ramene joystick
- hydraulika Load Sensing, čerpadlo s variabilní dodávkou oleje
- systém tlumení ramen nakládací části, paralelogram-samovyrovnávání lopaty
- automatický návrat lopaty do polohy nakládání po vyklopení nákladu
- závěs – oko + klema
- hydraulický stranový přesun zadního ramene
- přední i zadní blatníky
- min. 4 nastavitelná světla pod střechou kabiny
- skříňka na nářadí
- nádrž paliva o objemu min. 140 litrů
- výstražný akustický signál při couvání stroje
- výstražný maják
- přední lopata – šestiúčelová s paletizačními vidlemi
- výsypaná výška: min. 2,5 m
- zadní rameno s lopatou o šíři: min. 400 mm
- dosah zadního teleskopického ramene min. 5,7 m
- celková přepravní délka stroje: max. 6 m

- výška kabiny max 3 m
- přídatný okruh pro svahovací lopatu
- bezpečnostní štítky v českém jazyce
- návod k obsluze v českém jazyce
- provozní náplně
- výměnné desky podpěr
- hydraulické zámky podpěr
- hydraulické zámky výložníku
- mechanický rychloupínač podkopových lopat